



SPARKLE Intel® Arc™ Pro B60 Passive · 24GB GDDR6 · 无风扇被动散热设计 ·

金属背板 · 型号：SBP60B-24G

Intel® Arc™ Pro B60 显卡配备 24GB 显存、最高 456 GB/s 显存带宽以及 160 个 XMX AI 引擎，能够满足高负载的专业应用需求。该显卡支持 Linux 多 GPU 大模型（LLM）推理，可实现可扩展的 AI 加速性能，带来更高品质、更高效率的运算表现。同时，Xe 媒体引擎支持高效且快速的 AV1 高分辨率视频处理，为现代内容创作者提供强大的工作支持。

Passive（被动式）版本采用无风扇、高显存的架构，专为 AI 工作负载与多 GPU 服务器环境打造。其高效的被动散热系统能够在保持静音的前提下优化热性能，实现长时间稳定运行，非常适合用于数据中心及高密度计算场景。

产品规格

- 显卡频率: 2400 MHz
- Xe 核心: 20
- 光线追踪单元: 20
- Intel® XMX 引擎: 160
- GPU 理论峰值(Int8): 197
- 专用高带宽显存: 24GB GDDR6
- 显卡显存位宽: 192-bit
- 显卡显存带宽: 456 GB/s
- 最大分辨率：最高 8K / 120Hz HDR 带 DSC
- PCI Express 配置: PCI Express 5.0 x16
- 典型板卡功耗: 200 Watt
- ENA 编码: 4711342291150

特色

- 被动式散热版
- OpenGL 4.6
- OpenCL 3.0
- 自适应同步
- AV1 编码/解码
- VP9 比特流与解码
- SR-IOV, 最多支持 48 个 vGPU

驱动程序

搭载 Intel Arc Pro B60 的系统，其 Intel Arc Pro 显卡驱动支持情况可能因设备厂商而异。具体支持详情请咨询您的系统供应商

影像输出

- 4x DisplayPort 2.1 (Max): 7680 x 4320@60Hz

系统需求

- 尺寸: 289 x 120 x 42mm
- 重量: 1048 g
- 厚度: 2-Slot